

**Smart Switch 1CH**  
Instrukcja


1

**Parameters**

Produkt	Smart Switch 1CH
Input	AC 90-250V 50/60Hz
Maxload	10A/16A
Material	ABS V0
Rozmiar	40*40*20mm

**Instrukcja**

- 1 Otwórz Tuya Smart APP lub Smart Life APP
- 2 Utwórz Tuya Smart account.
- 3 Jeżeli masz już Tuya Smart account zaloguj się.




2


**Uruchamianie**

Zasada działania ON/OFF: podłączone urządzenia działają/nie działają przez włączanie/wyłączanie przewodu pod napięciem.

4.1. Bezpośrednie podłączenie do światła



4.2. Podłączenie lampy oraz rocker switch.




3

**\*\*Uwaga: Smart Breaker musi być zasilany przez podłączenie przewodów N i L do normalnego użytkownika**

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund, aż zielona dioda LED zacznie szybko migać.
- 5.1. Wejdź do aplikacji, dotknij "+" w prawym górnym rogu aby wejść na stronę połączenia sieciowego.
- 5.2. Istnieją dwie metody połączenia sieciowego (tryb normalny i tryb AP). Tryb normalny jest domyślny. Użytkownicy mogą dotknąć prawy górny róg, aby przełączyć metodę połączenia na tryb AP.
- 5.3. Upewnij się, że wskaźnik urządzenia szybko miga (2 razy na sekundę), dotknij, aby przejść do następnego kroku.
- 5.4. Jeśli kontrolka nie miga szybko, stuknij „jak ustawić szybkie miganie kontrolki”, aby wyświetlić procesy operacyjne.

4




5

5.5. Wprowadź WiFi hasło

5.6. Nazwij swoje urządzenie

5.7. Urządzenie jest online


5.8. Jak dodać do aplikacji mobilnej pokazano poniżej:



6

**Instrukcja obsługi funkcji Bluetooth**

Jeśli korzystasz z produktu Bluetooth, najpierw włącz urządzenie. Następnie, włącz Bluetooth w telefonie komórkowym i otwórz aplikację. Zostaną wyświetlone urządzenia Bluetooth gotowe do parowania.




7

**Ręcznie dodaj urządzenia Zigbee**

7.1. Przed dodaniem urządzeń Zigbee należy dodać bramę. Aby dodać bramę, stuknij Dodaj urządzenie. Na wyświetlonej stronie dotknij Gateway w oknie nawigacji po lewej stronie i wybierz bramę.


7.2. Włącz bramę i użyj kabla sieciowego, aby połączyć ją z routerem.

7.3. Upewnij się, że Twój telefon komórkowy i bramka są w tej samej sieci. Telefon komórkowy musi być podłączony do sieci Wi-Fi 2.4 GHz.



8

7.4. Aby dodać urządzenie Zigbee podłączone do bramki, przejdź do Gateway i dotknij Dodaj urządzenie. Pozostałe kroki do dodania urządzenia Zigbee są takie same, jak dodawanie urządzeń Wi-Fi i urządzeń Bluetooth.



7.5. Najnowsza wersja obsługuje automatyczne wykrywanie pobliskiego Zigbee urządzeń, co pozwala na jednoczesne dodanie wielu urządzeń do bramki.

9

**ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

Q: Jak ustawić lampkę kontrolną jako szybko migającą?

- 1 Włącz urządzenie, wyłącz po 10s włącz ponownie.
- 2 Przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund.
- 3 Kontrolka powinna teraz zaczyna szybko migać.

Q: Jak ustawić lampkę kontrolną jako wolno migającą?

- 1 Włącz urządzenie, wyłącz po 10s włącz ponownie.
- 2 Przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund.
- 3 Kontrolka powinna teraz zaczyna szybko migać.
- 4 Przytrzymać przez 5sec reset klawisz. Kontrolka wolno miga.

Nowo dodane urządzenie potrzebuje 1 minutę, aby połączyć się z Wi-Fi i Internetem, jeśli pozostaje w trybie offline przez długi czas, znajdź problem.

10