

RED

OPTICUM®

# PREMIUMBOX+ H.265

PVR  
PERSONAL  
VIDEO  
RECORDER

KODEK  
H.265

FULL HD  
1080p

PILOT SAMOUCZĄCY

MULTIMEDIA  
PLAYER

nowy **NS** standard

**DVB-T2/C**®

PremiumBox+ to odbiornik hybrydowy obsługujący najnowszy standard kompresji wideo - H.265/HEVC. Odbiornik ten dzięki zastosowaniu głowicy hybrydowej zastępuje dwa tradycyjne odbiorniki - do telewizji naziemnej oraz kablowej. Odbiornik gwarantuje krystalicznie czysty, wolny od zakłóceń odbiór, przyjazne dla użytkownika wielojęzyczne menu ekranowe oraz umożliwia odtwarzanie plików multimedialnych przez port USB.



## SPECYFIKACJA:

- Głowica **H.265** DVB-T2/C
- Full HD 1080p
- MPEG 1/2/4, H.265/HEVC
- Wyjście wideo: HDMI 1.4, SCART (CVBS)
- Wielojęzyczne OSD (menu)
- 7-dniowy EPG (elektroniczny przewodnik po programach)
- Edytor listy ulubionych kanałów
- PVR/Time-shift
- Blokada rodzicielska dla kanałów i menu
- Odtwarzacz multimedialny
- Obsługa napisów i teletekstu
- Dekoder audio AAC/AC3/E-AC3 (Dolby Digital Plus)
- 4-cyfrowy wyświetlacz LED
- Automatyczny tryb czuwania po 3 godzinach
- Niskie zużycie energii w trybie Stand-by poniżej 1W
- Szybkie przełączanie programów
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez USB
- Pojemność 2000 kanałów telewizyjnych i radiowych
- Napięcie anteny 5 Volt dla aktywnych anten

### High Efficiency Video Coding

Standard  
Kompresji  
Wideo





## HARDWARE:

Tuner: x1 wejście RF  
 Wyjście AV: x1 SCART  
 USB: 2.0 x1  
 Coaxial: x1  
 HDMI: x1  
 Napięcie wejściowe AC: 100-240VAC  
 Częstotliwość wejściowa AC: 50/60Hz

CPU: GX6702  
 SDRAM: 64 MB DDR2  
 Flash: 4 MB SPI NOR FLASH  
 10-bit color depth

## SOFTWARE:

- Media player
- Wielojęzyczne menu ekranowe OSD
- 2000 kanałów telewizyjnych i radiowych
- Tryb automatycznego czuwania po 3 godzinach.
- 4 cyfrowy wyświetlacz
- Obsługa napisów i teletekstu
- Blokada rodzicielska dla kanałów i menu

## AUDIO & VIDEO:

Video Decode	ISO/IEC 13818-2 MPEG1, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265, VC1, and VP8
Profile Level	HD Formats: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 SP@L3 to ASP@L5; Level 3.1/4.1
Video Format	4:3, 16:9 Pan & Scan, Letterbox
Graphic	2D Graphic engine
Video System	PAL, NTSC
Video Resolution	480i 480p 576i,576p, 720P, 1080i, 1080P
Audio Decode	MPEG-1/2 layer I and II (Musiccam), MPEG4 AAC and MPEG4 AAC-HE (AAC+), , LPCM up to 48 KHz, MP3
Sampling Frequency	32, 44.1, 48KHz

## DANE LOGISTYCZNE\*:

Ilość w opakowaniu: 1 szt.  
 Rozmiar produktu: 133 x 95 x 32mm  
 Waga produktu (NETTO): xx  
 Rozmiar opakowania: 194x127x52mm  
 Waga produktu (BRUTTO): xx  
 Ilość w kartonie zbiorczym: 1120  
 Height of EURO pallet: 180cm  
 Custom Code: 8528722000

**Art. Nr. TUN0158**

\*Dane logistyczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

**High Efficiency  
 Video Coding**

Standard  
 Kompresji  
 Video



PRODUCER/PRODUCENT:  
 AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k.  
 ul. Szczecińska 1W  
 72-003 Dobra, Poland  
 www.axtechnology.eu

